

PINÇA ROTATIVA HAMMER

6 modelos para escavadeiras com peso operacional de 7 a 45 ton.



A PINÇA HIDRÁULICA HAMMER MCK são usadas para cortar e triturar concreto com reforço de aço (concreto armado) e para o corte de estruturas de aço, foi desenvolvido para demolição primária e secundária.

- Motores duplos para uma excelente rotação e alta potência.
- Rolamento de dupla carreira de esferas.
- Cilindro totalmente protegido contra possíveis detritos durante a demolição
- Sistema hidráulico totalmente protegido pela estrutura.
- A geometria perfeita das mandíbulas assegura que as lâminas ficam afiadas por mais tempo.
- Mandíbulas e lâminas facilmente substituíveis.



SÉRIE MCK

NEM MESMO O TRABALHO MAIS DIFÍCIL PODE SUPORTAR O MCK.

MODELOS		MCK06-A	MCK10-A	MCK15-A	MCK20-A	MCK25-A	MCK35-A
Peso da Escavadeira	ton	7-15	10-17	14-20	18-25	20-35	35-45
Peso do Equipamento	kg	650	1100	1400	2000	2425	3250
Força de aperto	ton	60	70	68	84	96	108
Abertura máx.	mm	680	780	825	1000	1150	1360
Profundidade máx.	mm	600	690	780	865	935	1335
Largura máx.	mm	45	50	55	60	70	80
Altura	mm	1500	1800	1980	2195	2390	2545
Comprimento da lâmina	mm	200	200	200	200	250	300
Pressão máx. abre/fecha	bar	320	320	320	320	320	320
Fluxo hidráulico	l/min	70-120	90-150	110-170	150-250	200-300	250-350
Pressão máx. /Giro	bar	100	140	140	140	140	140
Fluxo/Giro	l/min	10-30	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Contra pressão máx.	bar	-	-	-	-	-	-
Ciclo abertura/fechamento	seg	2.2/3.0	2.4/3.1	2.3/3.0	2.3/3.0	2.5/3.4	3.3/3.6

* Todas as ilustrações e dados numéricos neste catálogo são puramente indicativos e sujeito a alterações a nosso critério. Portanto, nos reservamos o direito de modificá-los com vistas a melhoria e desenvolvendo contínuo dos nossos produtos.

www.roderbrasil.com

RODER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Fone: +55 (14) 3161-5110/ +55 (14) 99675-1441

E-mail: contato@roderbrasil.com.br

Pardinho - SP - Brasil



 @roderbr

 roderbrasil